

Nr.

BETRIEBSANWEISUNG

Datum:

Betrieb/Abteilung

GEM. § 20 GEFSTOFFV

Unterschrift:

Geltungsbereich
(Arbeitsplatz, -bereich, Tätigkeit)

Hydrophobierung von Baustoffen wie mineralische u. organische Putze

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG / TÄTIGKEIT

Bautenschutz W 290 S

UBA Nr.14930014,Gebrauchsfertiger Siloxan-Imprägnierer
Enthält Testbenzin

GEFAHREN FÜR MENSCH UND TIER

Gefahrensymbole mit Gefahren-
bezeichnung

GEFAHRENHINWEISE:R-Sätze
R 10 Entzündlich

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Ge- und Verbotzeichen

SICHERHEITSRATSCHLÄGE: S-Sätze

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Notruf

Zusätzlich im Gefahrfall:

Nach Verschütten / Auslaufen mechanisch aufnehmen.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Geeignete Löschmittel:Wassernebel,Trockenlöschmittel,CO₂,Schaum,
Sand,Erde

Weitere Hinweise:

Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.
Berührungen mit Augen und Haut vermeiden.
Spritzer sofort mit Wasser abspülen.

*Weitere Hinweise:*DIN-Sicherheitsdatenblatt,Technisches Merkblatt.
Merkblatt-Lösemittel- (M O17) der Berufsgenossenschaft Chem. Industrie
GGVS Klasse 3, Ziffer 31c

ERSTE HILFE

Notruf



- Bei - Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen und der Haut mit viel Wasser spülen,
ggf. Arzt hinzuziehen.
- Hautkontakt:
- Einatmen: Für Frischluft sorgen, ggf Arzt hinzuziehen.
- Verschlucken: Sofort Arzt hinzuziehen. Keinen Brechreiz verursachen!!!
- Verbrennen:

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften,z.B.einer Abfallverbrennungsanlage zuführen