

Nr.

# BETRIEBSANWEISUNG

Datum:

Betrieb/Abteilung

GEM. § 20 GEFSTOFFV

Unterschrift:

Geltungsbereich  
(Arbeitsplatz, -bereich, Tätigkeit)

Kalziumhaltige Gesteinsarten wie Mamor, Terrazzo, Travertine, Muschelkalk, Fliesen, Putze und Betonwerksteine

## GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG / TÄTIGKEIT

**Steinreiniger A pastös**

UBA Nr. 4484004, stark alkalische Abbeizpaste

**Enthält Ätznatronlauge**

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND TIER

Gefahrensymbole mit  
Gefahrenbezeichnung



**GEFAHRENHINWEISE.**

R 34 verursacht Verätzungen

R 37 Reizt die Atmungsorgane

## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Ge- und Verbotzeichen

### SICHERHEITSRATSCHLÄGE

S 26 bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser  
abspülen und Arzt konsultieren

### VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Notruf

Zusätzlich im Gefahrfall:

Nach Verschütten / Auslaufen Neutralisationsmittel anwenden.  
Mit einigen Metallen Wasserstoffentwicklung, daher Explosionsgefahr.  
Geeignete Löschmittel: Wasserdampf, Halone, Löschpulver, CO<sub>2</sub>

*Weitere Hinweise:*

Schutzkleidung tragen. Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.  
Berührungen mit Augen, Haut und Kleidung unbedingt vermeiden.  
Spritzer sofort mit Wasser abspülen. Bei schweren Verätzungen Arzt aufsuchen.

*Weitere Hinweise:* DIN-Sicherheitsdatenblatt, Technisches Merkblatt.

GGVS Klasse 8, Ziffer 42b

### ERSTE HILFE

Notruf



Bei - Augenkontakt: bei Berührung mit den Augen und der Haut mit viel Wasser spülen,  
ggf. Arzt hinzuziehen.

Hautkontakt:

Einatmen:

Verschlucken:

Verbrennen:

### SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften, z.B. einer Abfallverbrennungsanlage zuführen