

MEOS Graffiti-Exi -flüssig-

Eigenschaften

MEOS Graffiti-Exi -flüssig- ist ein sehr schneller universeller flüssiger Entferner für Spraylacke (Nitro-, Kombi-, Kunstharz- und Acrylbasis), Filzstifte, wasserfeste Filzstifte und Kugelschreibertinte, speziell für alle glatten lösemittelbeständigen Untergründen und als Anlöser auf starksaugenden Untergründen, vor der Anwendung von **MEOS FarbschattenEx -flüssig-**. Für Innen und außen.

geeignete Untergründe: alle mineralischen Untergründe, dauerhaft und kurzzeitig lösemittelbeständige Untergründe, Keramik, Glas, Folien, Aluminium.

Verarbeitung:

Vor der Verarbeitung Untergrund an verdeckter Stelle auf Lösemittelbeständigkeit überprüfen.

MEOS Graffiti-Exi -flüssig- wird unverdünnt auf die zu reinigenden Stellen aufsprühen oder mit weichen Pinsel, Tuch oder Schwamm gleichmäßig aufgetragen.

glatte Untergründe: **MEOS Graffiti-Exi -flüssig-** löst sehr schnell. Gelöste Graffitiverschmutzungen sollten mit einem weichen Tuch abgenommen werden. Danach die Flächen mit Wasser gründlich abwaschen.

saugende Untergründe: **MEOS Graffiti-Exi -flüssig-** kann als Anlöser bei starksaugenden Untergründen eingesetzt werden. Mittel satt aufsprühen oder mit Pinsel oder Bürste auftragen. Max. 10 min. einwirken lassen (nicht eintrocknen lassen) und ohne zu entfernen anschließend **MEOS FarbschattenEx -flüssig-** mit alkalibeständiger Bürste auftragen und nach 1-2 Minuten mit Heißwasser-Hochdruckreiniger abstrahlen. Falls maschinelle Entfernung nicht möglich ist mit viel Wasser (möglichst gemischt mit Entlackungsnachreiniger A200) abwaschen. Gegebenenfalls noch mal mit klarem Wasser nachspülen.

Verbrauch: glatte Untergründe: 100ml/m², saugende Untergründe: 200ml/m²

Lieferform: 1 l Flasche, 5 l Kanister

Lagerdauer u. -bedingungen: 12 Monate bei Lagerung nicht unter 5°C

Persönliche Schutzausrüstung: Bei allen Arbeitsschritten wird mit reizenden oder ätzenden (Meos FarbschattenEx flüssig) Produkten umgegangen. Deshalb müssen folgende Arbeitsschutzmittel unbedingt getragen werden: Schutzkleidung, Schutzbrille, Gesichtsschutz beim abstrahlen, Schutzhandschuhe aus Polypropylen oder Nitrilkautschuk. (Beim Arbeiten mit **FarbschattenEx flüssig** sollte Haushaltsessig zum Neutralisieren alkalischer Hautspritzer bereit stehen)

Gefahrenhinweis: Reizt die Augen und die Haut. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren. Dampf nicht einatmen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.



SPERLING REINIGUNGSTECHNIK GmbH

info@sperling-reinigungstechnik.de

General-Pape-Str.2

12101 Berlin-Tempelhof

Tel (030) 785 94 64

fax (030) 785 95 23

Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann eine Garantie nicht übernommen werden.