

Hochdruckreiniger

Heißwasser, mobil, elektrisch beheizt - Serie HDE HDE840-F 24 kW – Lebensmittelausführung, heißwasserbeständig





1400 U/min















Gerätetyp		HDE840-F 24kW-Standard	HDE840-F 24kW-Premium
Spannung Arbeitsdruck Max. Druck Fördermenge Düsengröße Heizleistung Heißwasserleistung Pumpendrehzahl Anschlussleistung Elektr. Absicherung	3/400-415V/ 50Hz 30-140bar/ 3-14MPa 160bar/ 16MPa 300 - 720I/h 045 24kW 30 - 80°C 1400U/min 28,8kW / 44A 3x50A träge	 Etronic II - Gerätesteuerung 10m HD-Schlauch DN08 - 315bar blau Abschaltpistole mit Drehgelenk Doppelstrahlrohr 900mm mit Düsenschutz Anbausatz Softschaum mit 2l Behälter Hoch- und Niederdruckdüse 25° Wassernetz-Trennung gem. DVGW Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung 	 Etronic II - Gerätesteuerung Schlauchtrommel 20m HD-Schlauch DN08 - 315bar blau Abschaltpistole mit Drehgelenk Doppelstrahlrohr 900mm mit Düsenschutz Anbausatz Softschaum mit 2l Behälter Hoch- und Niederdruckdüse 25° Wassernetz-Trennung gem. DVGW Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung
Gewicht netto / mit Verpackung		124 kg / 145 kg	133 kg / 154 kg
Abmessungen Gerät / mit Verpackung (LxBxH)		1070 x 735 x 785 mm / 1160 x 770 x 960 mm	1070 x 735 x 1310 mm / 1160 x 770 x 1350 mm

Lebensmittelausführung mit abriebfesten Hochdruckschlauch blau, robustes, rotationsgeformtes, korrosionsfreies, selbsttragendes Geräte-Chassis, geeignet für Lebensmittelindustrie, Edelstahl, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Edelstahl-Warmwasserboiler 65I Inhalt mit Vorwärmung und Pufferspeicherung für sofortigen Heißwasser-Einsatz und Heißwasserbereitung während Betriebspausen im Stand-By-Betrieb, Triplex-Kolbenpumpe mit Chrom-Nickel-Pumpenkopf (Heißwasserbeständig), Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Etronic II - Gerätesteuerung: (Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Stand-By System für Heizung, Wassermangelsicherung), Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 4 große Gummi-Räder, geländetauglich mit patentierter Radbremse 2-fach, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, 2 Integrierte Reinigungsmitteltanks mit je 20I, robuster 2-Stufen-Drehschalter mit Stand-By Funktion, 7,5m Anschlusskabel, abnehmbare ergonomische Schubdeichsel

Artikel-Nr. 108003 108004