

MEOS Graffiti-Exi -pastös-

UBA-Nr. 4484001

Eigenschaften:

MEOS Graffiti-Exi entfernt mühelos Graffiti, Farbschmierereien und Sprühfarbe von Fliesen, Klinker und Naturstein, sowie Filzschreiber, Kugelschreibertinte und Tusche von kunststoffbeschichteten Flächen wie Türen, Schultischen, Kabinenwänden, Bau- und Lastwagen, Planen, Telefonzellen und Briefkästen.

Anwendung auf porösen Untergründen (z.B. Stein):

Bei Anwendung auf porösen Untergründen besteht bei **MEOS Graffiti-Exi** die Möglichkeit für eine relativ lange Einwirkzeit von 20 Minuten bis 2 Stunden (unter Umständen auch länger).

An unauffälliger Stelle der Fassade zunächst eine Probefläche anlegen um Eignung, Einwirkzeit und Verbrauch zu ermitteln. Sträucher, Rasen u.ä. im Umfeld des Arbeitsbereiches abdecken. Unterhalb des Arbeitsbereiches ein Folienbecken zum Auffangen der Abwässer anlegen oder mit der MEOS Wandreinigungshaube arbeiten.

MEOS Graffiti-Exi mit dem Pinsel auf trockenem Untergrund auftragen und entsprechend der im Vorversuch ermittelten Zeit einwirken lassen. Die porösiert angelöste Farbschicht mit einem Hochdruckreiniger abstrahlen. Aus dem aufgefangenen Abwasser sind die abgebeizten Farbrückstände auszufiltern und als Sondermüll zu entsorgen. Das filtrierte Abwasser ist in das Mischwasserkanalsystem einleitfähig. Die örtlichen Vorschriften sind zu beachten.

Hinweis: Nicht bei Temperaturen unter 5°C verarbeiten.

Anwendung auf glatten Untergründen (z.B. Kunststoff, Glas):

MEOS Graffiti-Exi mit dem Pinsel auftragen und kreisende Bewegungen beschreiben. Die angelöste Verschmierung sofort mit einem feuchten Lappen entfernen. Immer erst an unauffälliger Stelle die Untergrundverträglichkeit feststellen. **Verbrauch:** Je nach Untergrund 100-350g je m².

Lieferform: 3 kg Eimer, 30 kg Gebinde

Lagerdauer u. -bedingungen: 24 Monate bei Lagerung nicht unter 5°C

Persönliche Schutzausrüstung: Bei Staub- bzw. Aerosol- oder Nebelbildung Atemschutz tragen. Atemschutzmaske: Filter P2, weiß, Schutzbrille tragen, Schutzhandschuhe aus folgendem Material: Neopren, PVA. Nach Kontakt Hautfläche gründlich waschen.

Hinweise:

MEOS Graffiti-Exi unterliegt keiner Gefahrenklasse und ist nicht kennzeichnungspflichtig nach der Gefahrstoffverordnung. **MEOS Graffiti-Exi** ist geruchsmild, biologisch abbaubar und enthält weder aromatische noch chlorierte Kohlenwasserstoffe.



SPERLING REINIGUNGSTECHNIK GmbH

General-Pape-Str.2

12101 Berlin-Tempelhof

Tel (030) 785 94 64

info@sperring-reinigungstechnik.de

fax (030) 785 95 23

Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann eine Garantie nicht übernommen werden.