

MEOS Steinoptimum Steinschutz

Einsatzbereich:

MEOS Steinoptimum zum Schutz von Steinfußböden und Steinfassaden (Graffitienschutz).

Eigenschaften:

MEOS Steinoptimum auf Polymerbasis hat durch seine hochwirksamen Netzmittel ein optimales Verlaufsverhalten und bildet eine Schutzimprägnierung bei gleichzeitiger Farbintensivierung des Untergrundes.

Anwendung:

Auf gereinigten, neutralisiertem und trockenem Untergrund pur aufbringen. Die Imprägnierung in ein oder mehreren Arbeitsgängen je nach Bedarf durchführen. Jeder Auftrag muß für sich durchtrocknen. **MEOS Steinoptimum** möglichst gleichmäßig aufbringen (mit Bürste, Quast oder Baumspritze) und gegebenenfalls abschließend mit einem Tuch oder Pad verreiben.

Pflege:

Wenn Fußboden feucht gewischt wird 100 ml **MEOS Steinoptimum** auf 5 l Wischwasser hinzugeben.

Inhalt: Polymere, 5-15% nichtionische Tenside, Farbstoffe, Konservierungsstoffe.

Haltbarkeit: min. 2 Jahre

Gebindegrößen: 10 l

Preis: 11,50 Euro/l, zzgl. Mehrwertsteuer

Stand: Juni 2006



SPERLING REINIGUNGSTECHNIK GmbH

General-Pape-Str.2

12101 Berlin

☎ 030-785 94 64

fax 030-785 95 23