

MEOS FarbschattenEx -flüssig-

Eigenschaften:

Entfernen von Farbrückständen und Farbschatten, die nach der Behandlung von Wandschmierereien mit **MEOS Farbox** oder **MEOS Graffiti-Exi pastös** stehengeblieben sind. **MEOS Farbschattenex flüssig** besitzt durch Pigmentzerstörung eine optimale Entfernungswirkung gegenüber Farbresten in Stein.

geeignete Untergründe: alle mineralischen Untergründe und lösemittelbeständigen Untergründen, Beton, rein mineralische Putze, Naturstein, Granit, Quarz, Porphy, Marmor, Kalkstein, Schiefer, Sandstein, Terrazzo, Mauerwerk (Klinker, Ziegel, etc.)

Anwendung:

Parolen und Farbschmierereien immer erst mit **MEOS Graffiti-Exi pastös** oder **MEOS Graffiti Exi flüssig** behandeln! Sollten dennoch Farbschatten oder Reste stehenbleiben, wird **MEOS Farbschattenex** wie folgt verarbeitet: Für **MEOS Farbschattenex** alkalibeständigen Quast oder Pinsel verwenden. Mit dem Quast über Farbrückstände streichen, ca. 1-2 Minuten einwirken lassen und mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger abwaschen. Vorgang ggfs. wiederholen. Während der Einwirkzeit **MEOS Farbschattenex** nicht eintrocknen lassen. Abschließend mit Hochdruckwasser gut nachspülen. **MEOS FarbschattenEx** ist hochalkalisch daher sollte die Fassade anschließend gründlich neutralisiert werden (stark verdünnter Steinreiniger S1, Zitronensäure oder Essigsäure).

Hinweise:

Gefahrenklasse: keine; Flammpunkt: unbrennbar;

Enthält Natriumhydroxid-Lösung. Das Material ist ätzend und unterliegt der Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe vom 08.09.1975. **MEOS Farbschattenex** ist nach der VgA vom 08.09.1975 kennzeichnungspflichtig.

Gefahrenhinweise:

Bei Entlackungsarbeiten mit **MEOS Farbschattenex** stets Gummihandschuhe und -stiefel sowie Schutzanzug, Helm und Schutzbrille tragen. Aufgrund der gesundheitsschädlichen Dämpfe ist für gute Be- und Entlüftung am Arbeitsplatz zu sorgen.

MEOS Farbschattenex nicht in das Abwasser gelangen lassen.

Da es Verätzungen und Verbrennungen verursacht, sind Spritzer auf der Haut oder in den Augen sofort mit reichlich Wasser ab- bzw. auszuwaschen.



SPERLING REINIGUNGSTECHNIK GmbH

info@sperling-reinigungstechnik.de

General-Pape-Str.2

12101 Berlin-Tempelhof

Tel (030) 785 94 64

fax (030) 785 95 23

Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann eine Garantie nicht übernommen werden.