

MEOS Anti-Graffiti Farbabweiser

UBA-Nr. 4484005

Eigenschaften:

MEOS Anti-Graffiti Farbabweiser bildet einen unsichtbaren Film, der den Stein vor dem Eindringen von Sprühfarbe schützt. Die Haltbarkeit der Beschichtung ist abhängig von der Art der behandelten Fläche und von den auf diese einwirkenden äußeren Faktoren; sie beträgt im Durchschnitt zwei Jahre.

Sollte es zu einer Beschädigung der geschützten Fläche kommen, kann das Graffiti mit Heißwasser-Hochdruck entfernt werden. Bei einigen Untergründen sollte unterstützend **MEOS Graffiti Exi -pastös-** (von der RAL Gütegemeinschaft Anti-Graffiti zertifizierter Graffitientferner) als Farblöser eingesetzt werden. Der Graffitischutz muß nach der Entfernung des Graffitis erneuert werden. Die Schutzbeschichtung kann mit Heißwasser-Hochdruck (mindestens 100 bar und 70°C) wieder entfernt werden, falls die geschützte Fläche anderweitig bearbeitet werden soll.

Einsatzgebiet:

Vorbeugen gegen Graffiti, Tags und Farbschmierereien. Zum Beschichten saugender Untergründe wie Beton, Sandstein, Kalkstein, Granit, Ziegelmauerwerk, usw.

Anwendung:

MEOS Farbabweiser wird mit der Baumspritze, dem Airlessgerät, mit Pinsel oder Lappen unverdünnt aufgetragen. Großflächig, gleichmäßig und untergrundsättigend in zwei Arbeitsgängen auftragen. Nicht saugende Flächen sind mit einem Lappen nachzureiben. **Verbrauch:** Je nach Untergrund: 100 - 500 ml/m².

Hinweis: Nicht bei Temperaturen unter 5°C verarbeiten!

Lieferform: 10 kg Kanister

Lagerdauer u. -bedingungen: 24 Monate bei frostfreier Lagerung

Hinweise:

MEOS Farbabweiser enthält Wachse und Konservierungsstoffe und ist nicht kennzeichnungspflichtig nach der Gefahrstoffverordnung. Es besitzt einen angenehmen Geruch.

Bereits im April 1988 von der FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Gebäudereinigungstechnik GmbH) getestet und als **"gut bis sehr gut"** eingestuft, im August 2001 vom Labor Dr. Kupfer nach 12 monatiger Bewitterung getestet und für "ausgezeichnet" befunden worden.



SPERLING REINIGUNGSTECHNIK GmbH
General-Pape-Str.2

12101 Berlin-Tempelhof

info@sperling-reinigungstechnik.de
☎ (030) 785 94 64 fax (030) 785 95 23

Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann eine Garantie nicht übernommen werden.