

MEOS BitumEx

(vormals MEOS FarbEx)

ckw-frei, speziell für die Entfernung von Sprühlacken auf Bitumenbasis

Anwendung:

geeignet für lösemittelbeständige Untergründe.

An unauffälliger Stelle zunächst eine Probefläche anlegen um Eignung, Einwirkzeit und Verbrauch zu ermitteln.

MEOS BitumEx mit Pinsel, Quast, Bürste, Rolle, Spachtel gleichmäßig und satt von unten nach oben auftragen und ausreichend lange (30min./mehrere Stunden) einwirken lassen. Die Einwirkzeit ist von Farbart, Untergrund und Temperatur abhängig.

Ablösen:

Mechanisch: (nur bei nicht stark saugenden, glatten Untergründen zu empfehlen, wenn möglich immer mit Heißwasser-Hochdruckreiniger abwaschen) mit Bürste und heißem Wasser, gemischt mit Nachreiniger (z.B. Powerfluid) von unten nach oben abreinigen.

Mit klarem Wasser nachspülen

Maschinell: HD-Reiniger mit 80°C heißem Wasser und 80-200 bar von unten nach oben abreinigen. Abwasser immer auffangen.

Entsorgung:

Das Abwasser darf in der Regel nach Abtrennung der Feststoffe eingeleitet werden. Die Einleitung des Abwassers sollte erst nach Rücksprache mit den Behörden erfolgen.

Verbrauch: Je nach Untergrund 300-1000g je m².

Hinweise:

MEOS BitumEx ist kennzeichnungspflichtig nach der Gefahrenstoffverordnung als UN 3082 umweltgefährdender Stoff. Es enthält schwere aromatische Kohlenwasserstoffe. In geschlossenen Räumen ist für eine gute Be- und Entlüftung der Arbeitsräume zu sorgen. Reizt die Augen und die Haut. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Aerosole nicht einatmen.

Wassergefährdung: WGK1



SPERLING REINIGUNGSTECHNIK GmbH

info@sperling-reinigungstechnik.de

General-Pape-Str.2

12101 Berlin-Tempelhof

Tel (030) 785 94 64

fax (030) 785 95 23

Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann eine Garantie nicht übernommen werden.